

NVR 22

NVR 22S

NVR 22Plus

H.264/H.265 NVR Vergleich



		NVR 22	NVR 22S	NVR 22Plus
Kanäle, Bandbreite & Auflösung	Max. IP Kanäle	8/16/32	8/16	16/32/64
	Gesamt verfügbare Bandbreite	80/160/256	80/160	256/320/320
	Durchschnittliche Bandbreite pro Kanal (Mbps)	10 (max. 16)	10 (max. 16)	10 (max. 16)
	Bandbreitenaufteilung	Voll flexibel	Voll flexibel	Voll flexibel
	Real-Time Aufzeichnung	Full HD / 4K	Full HD / 4K	Full HD / 4K
	HD Aufzeichnung pro Kanal	25/30 fps	25/30 fps	25/30 fps
PoE	PoE Ports	–	8/16	–
	Gesamt PoE Budget	–	120/200W	–
	Durchschnittliches Budget pro Port	–	Auto-PoE	–
	Maximales Budget für 1 Port	–	30W	–
	PoE-af	–	✓	–
	PoE-at	–	✓	–
Netzwerk & Streaming	Plug-and-Play IP Konfiguration	–	✓	–
	ONVIF	✓	✓	✓
	PSIA	✓	✓	✓
	Gigabit Ethernet (RJ45/SFP) Ports	2	1	2
	Redundante NIC Ports	✓	–	✓
	Lastverteilung	✓	–	✓
	ezDDNS	✓	✓	✓
	Maximum ausgehende Streams	128	128	128
	Maximum ausgehende Bandbreite	256 Mbps	256 Mbps	256 Mbps
Speicherkapazität	Maximale Speicherkapazität (TB)	24	24	48
	HDD Zugang über Gerätefront	✓	✓	✓
	Erweiterbarer interner Speicher	✓	✓	✓
	Dual Stream Aufzeichnung	–	–	–
	Backup/Austausch im Betrieb	✓	✓	✓
	HDD Redundanz	✓	✓	✓
	RAID Unterstützung	–	–	0/1/5/6/10
	NAS und eSATA Unterstützung	✓	✓	✓
Wiedergabe & Steuerung	Steuerung über Gerätefront / Fernbedienung	✓	✓	✓
	HDMI (2.0 kompatibel mit Standard 1.4)	1	1	2
	VGA	1	1	2
	BNC Ausgang	✓	✓	✓
	Bedienpult Unterstützung	TVK-800	TVK-800	TVK-800
	USB Slots	2 x USB 2.0 / 1 x USB 3.0	2 x USB 2.0 / 1 x USB 3.0	2 x USB 2.0 / 1 x USB 3.0
Allgemeine Ausstattung	Texteinblendung	–	–	–
	CD/DVD Brenner	via USB	via USB	via USB
	Wiedergabe rückwärts	✓	✓	✓
	Alarm E/A	16/4	16/4	16/4
	Rackmontage	✓	✓	✓
	Redundante Stromversorgung	–	–	–
Software	TruVision Navigator	✓	✓	✓
	TVRmobile	✓	✓	✓
	OnGuard®	–	–	–
	TruPortal™	–	–	–